

# Codification

## Part number designation



Gamme :  
Range:  
01 = CLUFIX®

01

Taraudage :  
Thread size:  
De From 025 <=> M2.5  
À To 160 <=> M16

A 025

Matière :  
Material:  
A = Acier / Steel  
I = Inox / Stainless Steel  
M = Inox 316L / 316L Stainless Steel  
U = Aluminium / Aluminium

Épaisseur de sertissage maximum :  
Maximum crimping thickness:  
Exemple / Example :  
012 <=> 1.2 mm  
125 <=> 12.5 mm

012

Morphologie :  
Shape:  
● Tête / Head  
A = Affleurante / Flush  
C = Cylindrique / Flange  
F = Fraisée / Countersunk  
J = Étanche / Water tight  
● Fût / Body  
R = Cylindrique / Round  
H = Hexagonal / Hexagonal  
C = Cannelé / Knurled  
● Extrémité du fût / Body end options  
O = Ouvert / Open end  
B = Borgne / Closed end

AHB

Options :  
E = Ergots sous tête / Lugs under head  
F = Frein / Thread lock  
Option Joint / Seal Option :  
EP = Éthylène Propylène / Ethylene Propylene  
NI = Nitrile / Nitrile  
FC = Fluorocarbone / Fluorocarbon  
SI = Silicone / Silicon  
Option Enduction :  
Resin Option :  
SP = Precote® 5  
SA = Anu-Seal

Z EF

Traitement de surface :  
Finish:  
Z = Zinc Cr3  
N = Zinc Nickel  
X = Pas de traitement / No finish